



TEJIDO:		SATI X5	
USO FINAL:		Confeccion prendas	
DESCRIPCION DEL TEJIDO		CARACTERISTICAS	
Composición(UNE 40110:1994):		96% CO -4%EA	
Construcción(UNE 40017:1982 y UNE 40161:1980):		sarga	
Peso acabado(UNE-EN 12127:1998):		205gr/M2	
Titulo hilo(ISO 7211-5:1984):			
Densidad(UNE-EN 1049-2:95):			
Ancho uzil:		145cm	
COMPORTAMIENTO FISICO		Test Utilizado	Resultados
Resistencia a la rotura tracion::	Urdimbre :	ISO13934/1	
	trama:		
Resistencia al rasgado:	Urdimbre:	ISO 13934/1	
	Trama:		
Impermeabilidad Transpirabilidad/ret		Spray test ISO 4920	
Pilling:		BS 5811	
COMPORTAMIENTO DEL COLOR		Test Utilizado	Resultados
Solidez de las tinturas al frote	seco	ISO 105/x12	
	Mojado:		
Solidez de las tinturas al lavado:	Color degradacion:	ISO105/E04	
	Color descarga:		
Solidez de las tinturas al sudor Acido :	Color degradacion:	UNE-EN ISO105-E04:2009+ERRATUM2009	
	Color descarga:		
Solidez de las tinturas al sudor Alcalino:	Color degradacion:	UNE-EN ISO105-E04:2009+ERRATUM2009	
	color descarga:		
Solidez de las tinturas a la luz artificial:		UNE-EN ISO105-B02:2001-	
Solidez de las tinturas al blanqueo con peróxido:		UNE-EN ISO105-N02:1993	
Las características pueden variar dentro de tolerancias comerciales			
Lavado Doméstico:			

